

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4937)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plastdetal.nt-rt.ru> || pds@nt-rt.ru

РШ-4

полимерный опорный изолятор

Изоляторы РШ-4 (ролик штыревой для электропроводки) широко применяются для крепления и изоляции токонесущих проводников в домах, наружных и внутренних сетях с номинальным напряжением до 380 В, частотой 60 Гц.



Преимущества полимерных изоляторов РШ-4:

- ✓ За счет использования новых полимерных материалов в 5 раз снижена масса – 0,012 кг,
- ✓ Полностью отсутствует бой, изоляторы устойчивы к актам вандализма.
- ✓ Не имеет потерь при транспортировке, монтаже и эксплуатации за счет стойкости к ударам,
- ✓ Минимальные транспортные расходы на любые расстояния.

Изоляторы для наружной проводки изготовлены из особого вида полимерных материалов, что позволяет выпускать изделия с высокими диэлектрическими свойствами. Поэтому в последнее время РШ-4 широко используются в строительстве деревянных домов, ресторанов под старину и по желанию заказчиков могут изготавливаться в нескольких цветовых решениях - белые, светло коричневые, темно коричневые (под дерево).

Срок эксплуатации изоляторов РШ-4 (ролик для электропроводки)

Изготовитель изоляторов РШ-4 (ролик для электропроводки) гарантирует работу изделия в течение не менее 3 лет со дня начала эксплуатации изолятора. Однако даже после окончания рекомендованного заводом - изготовителем срока службы (25 лет), **изоляторы РШ-4** продолжают исправно выполнять свои функции по креплению и изоляции токонесущих проводников в сетях низкого напряжения.

Технические характеристики изоляторов РШ-4:

Изоляторы РШ-4 имеют габариты и присоединительные размеры полностью идентичные фарфоровым аналогам по электрическим характеристикам и превосходят фарфоровые РШ-4.

Номинальное напряжение: до 0,4 кВ

Климатическое исполнение: У2

Масса: 0,012 кг.